


FILE: 2021-D01VUL0

raised structure position



NOTES:

UL Standard

1.	Use group	B	C	D
	Rated Current	10A	-	10A
	Rated Voltage	300V	-	300V

2.Wire range: 16~28AWG

IEC Standard

1.

Pollution Degree	3	2	2
Overvoltage Category	II	II	I
Rate Impulse Voltage(KV)	2.5KV	2.5KV	2.5KV
Rate Voltage(V)	160V	160V	320V
Rate Current(A)	13.4A	13.4A	13.4A

2.wire range: 0.2-1.5mm²

NOTES2:

- Housing: PA66-GF(UL94V-0)
- Button: PA66-GF(UL94V-0)
- Clamp: Copper alloy(Sn Plated)
- Spring: Stainless steel
- Cover: PA66-GF(UL94V-0)

NOTES3:

- Pitch: 3.5mm Poles: 2X(02-24)P
- Stripping length: 10-11mm
- Operating temperature: -40℃~+105℃
- RoHS Compliance

How to order

ULO-TB01 - 15KNHB/35 - 2XXXP - Y 0 0 0 A

Certificate Factory poles
Series NO. Code Customer requirements

color:

- 1:Grey 6:Red
- 2:Blue 7:transparent
- 3:Black 8:Yellow
- 4:Green 9:White

5:Orange

Total Pitch Tolerances

Nominal dimension range

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—