







面板安装开孔图
Panel cut out



技术参数:

插芯:

- 插针数: 32+PE
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 500V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- ##### 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理:
 - 镀银
 - 镀金
 - 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
 - 剥线长度: 7.5mm


Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 32+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 500V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface:
 - Hard-silver plated
 - Hard-gold plated
- Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-4.0\text{mm}^2(26-12\text{ AWG})$
- Stripping length: 7.5mm



订货号 Order No.

版本
REV

重量
weight

比例
Scale

产品代号 Part Code

V1.0

69.8g

1:1

SO-HEE-032-FC



浙江思美克电气科技有限公司
ZHEJIANG SMICO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD