






#### 技术参数:

##### 插芯:

- 插针数: 6+PE
- 额定电流: 35A
- 相对地额定电压: 400V
- 相间额定电压: 690V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $>500$

##### 插针:

- 接线方式: 螺钉连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻:  $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: 1.5-6mm<sup>2</sup>(10 AWG)
- 拧紧力矩: 1.2N·m



#### Technical specification:

##### Insters:

- No. of contact: 6+PE
- Rated current: 35A
- Rated voltage - ground: 400V
- Rated voltage - conductor: 690V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $>500$

##### Contacts:

- Terminal: screw terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance:  $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 1.5-6mm<sup>2</sup>(10 AWG)
- Tightening torque: 1.2N·m

|                                                                                                                                                                             |           |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|
|   |           |          | 订货号 Order No.  |
| 版本 REV                                                                                                                                                                      | 重量 weight | 比例 Scale | 产品代号 Part Code |
| V1.0                                                                                                                                                                        | 67g       | 1:1      | SO-HSB-006-M   |
|  浙江思美克电气科技有限公司<br>ZHEJIANG SMICO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD                         |           |          |                |