


技术参数:

插芯:

- 插针安数: 6
- 额定电流: 16A
- 额定电压: 830V
- 额定脉冲电压: 8KV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $\geq 10^9 \Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^\circ\text{C} - +125^\circ\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: ≥ 500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理:
 - 镀银
 - 镀金
- 接触电阻: $\leq 1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-4\text{mm}^2$ (26-12 AWG)
- 工具:
 - 冷压钳
 - 退针器



Technical specification :

Insters :

- No.of contact : 6
- Rated current : 16A
- Rated voltage : 830V
- Rated impulse voltage : 8KV
- Pollution degree : 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA : 600V
- Insulation resistance : $\geq 10^9 \Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour : RAL 7032 (light grey)
- Temperature range : $-40^\circ\text{C} - +125^\circ\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94 : V0
- Mating cycles : ≥ 500

Contacts :

- Terminal: crimp terminal
- Msterial : copper alloy
- Surface :
 - hard-silver plated
 - hard-gold plated
- Contact resistance : $\leq 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge : $0.14-4\text{mm}^2$ (26-12 AWG)
- Tools:
 - Crimp contact tool
 - Contact removal tool



订货号 Order No.

版本
REV

重量
weight

比例
Scale

产品代号 Part Code

V1.0

11g

1:1

SO-HVME-006-MC



浙江思美克电气科技有限公司
ZHEJIANG SMICO ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD