

FILE: 2021-D01VULO

REV

ECN NO.

CONTENT

CHK

DATE

NOTES:

UL Standard

1.

Use group	B	C	D
Rated Current	20A	-	10A
Rated Voltage	300V	-	300V

2. Wire range: 12~28AWG

IEC Standard

1.

Pollution Degree	2
Overvoltage Category	B
Rated Impulse Voltage(kV)	45kV
Rated Voltage(V)	300V
Rated Current(A)	18A

2. Wire range: 1.0-2.5mm²

NOTES2:

1.Housing(2P): PA66(UL94V-0)

2.Block: Brass(Ni Plated)

3.Housing(3P): PA66(UL94V-0)

4.Screw: Steel(M2.5,Zn Plated)

5.Solder Pin1: Brass(Tin Plated)

6.Solder Pin2: Brass(Tin Plated)

NOTES3:

1.Pitch: 5.08mm Poles: 02-24P

2.Stripping length: 6mm

3.Operating temperature: -40℃~+105℃

4.RoHS Compliance

How to order

ULO-TB93 - 500A/5.08 - XXP - Y 0 0 0 A

Certificate Factory poles

Series NO. Code

Customer requirements

color:

1:Grey 6:Red

2:Blue 7:transparent

3:Black 8:Yellow

4:Green 9:White

5:Orange

Total Pitch Tolerances

In mm

Nominal dimension range

In mm

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—