

UPS-J系列在线互动式 **UPS**

不间断电源

- ◎ 简洁、紧凑、大方的机器外观
- ◎ 超宽市电输入范围
- ◎ 卓越的微处理器确保可靠运行
- ◎ 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出
- ◎ 市电重启功能
- ◎ 输出模拟正弦波
- ◎ 关机充电功能
- ◎ 冷启动功能
- ◎ 兼容发电机



Product Profile

产品简介

UPS-J型电源属于高效率，体积小、外型美观，性能先进可靠的不间断电源系统，是专为微电脑系统和精密电子仪器用户而设计的优质电子产品。市电正常时，由本机输出经稳压的交流电，当发生停电或电压过低过高时，则在极短时间内(10毫秒)由电池供电，经逆变器输出交流电继续供给负荷。如在电池供电期间，市电恢复，机内逆变器使立即停止逆变，由市电对负荷供电，充电器对电池充电。

应用领域：家庭、办公、PC机。



技术参数 Technical Parameter

型号规格	UPS-J600VA	UPS-J1000VA
容量	600VA /360 W	1000VA / 600 W
输入		
电压	220VAC	220VAC
电压范围	140-290 VAC	140-290 VAC
频率	50 Hz	
输出		
电压范围(电池模式)	±10%	
频率范围(电池模式)	50 Hz ±1 Hz	
转换时间	一般 4-8 ms，最多不超过10ms	
波形 (电池)	模拟正弦波	
电池		
电池型号 & 数量(节)	12 V7Ah x 1	12 V7Ah x 2
充电时间	4-6 小时充至90%	
指示灯说明		
市电模式	绿灯亮	
电池模式	绿灯闪	
警告声音		
电池模式	每10秒响一声	
电池电量低	每1秒响一声	
过载	每0.5秒响一声	
错误	连续鸣响	
保护功能		
全面保护	过载, 深度放电及过充保护	
物理性能		
尺寸 (宽×深×高) mm	101×279×142	130×320×182
重量 (kgs)	4.2	7.8
使用环境		
温湿度	相对湿度 0-90 % 且 温度 0- 40℃ (不结露条件)	
噪音	小于 40 dB	